

CROCHET À ŒILLET



LE CROCHET À ŒILLET DE VULCAN :

Acier au carbone forgé,
trempé et revenu

Capacité de 1/2T à 5T

Facteur de sécurité de 5:1

Robuste

- Crochet fait d'acier au carbone

Sécuritaire

- Fini jaune sécuritaire
- Charge d'utilisation maximale indiquée en relief (WLL)

Haute durabilité du linguet

- Linguet et ressort résistant à des cycles élevés d'utilisation



MODÈLE	Capacité	Poids	Dimensions											
			Tonnes	lb	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					po									
WIP-200-0.5T	1/2	0,38	1,32	0,62	0,35	0,75	0,53	0,76	2,55	0,75	3,83	2,75		
WIP-200-0.75T	3/4	0,50	1,50	0,75	0,38	0,88	0,63	0,94	2,88	0,75	4,38	3,25		
WIP-200-01T	1	0,80	1,75	0,88	0,44	1,00	0,69	1,06	3,13	0,81	4,88	3,63		
WIP-200-01.5T	1 1/2	1,10	2,00	1,13	0,50	1,19	0,81	1,12	3,50	1,00	5,50	4,13		
WIP-200-02T	2	1,70	2,38	1,25	0,59	1,38	0,94	1,22	3,94	1,19	6,31	4,56		
WIP-200-03T	3	3,60	3,00	1,56	0,69	1,63	1,19	1,50	5,00	1,50	7,94	5,75		
WIP-200-05T	5	7,00	3,81	2,00	0,88	2,06	1,50	1,88	6,25	1,75	10,00	7,38		

