

PALAN VULCAN ÉLECTRIQUE 15 TM



FABRICANTS DE PALAN AU CANADA DEPUIS 1964



GARANTIE DE 3 ANS

Travailleur infatigable, notre palan 15 TM est équipé de deux moteurs et de deux transmissions qui fonctionnent en simultanément. Les composantes de ce puissant outil de levage sont fabriquées selon nos normes les plus strictes.

Deux moteurs puissants

- Voltages: 230, 460, ou 575 V, 3 phases, 50 ou 60Hz
- Puissance combinée de 9 HP
- Scellé et ventilé (TEFC)
- Classe F
- Relais thermique
- Traitement contre l'acidité et l'humidité

Transmission éprouvée et fiable

- Engrenage à vis sans fin offrant une descente contrôlée de la charge
- Vitesse : 4 PPM
- Roulements à billes de haute qualité
- Engrenages industriels calibrés, testés et baignés dans l'huile synthétique
- Palan testé à 125 % de sa capacité avant l'expédition

Système de freinage sécuritaire et durable

- Capacité de freinage équivalente à 200 % de la charge de travail du palan.
- Freins électromécaniques qui retiennent la charge même lors d'une perte de courant
- Système facilement ajustable
- Durée de vie exceptionnelle



PALAN VULCAN ÉLECTRIQUE 15 TM



Interrupteurs de fin de course

- Interrupteur haut/bas ajustable
- Guide-chaîne avec interrupteur intégré pour aligner la chaîne et éviter que le crochet excède sa course

Contrôles


- Voltage standard : 24 VAC
- Relais séquentiel de phase
- Arrêt d'urgence
- Pendant NEMA 4
- Options:
 - Voltage de contrôle : 115VAC
 - Pendant avec boutons supplémentaires
 - Radio-contrôle
 - Opération de palans en tandem
 - Panneau de contrôle sur mesure certifié UL508A

Chaîne de levage

- Chaîne à maillons de haute performance : GR80, alliage d'acier trempé et cémenté
- Finis noir
- Chaîne calibrée produite avec une tolérance stricte afin d'assurer un roulement optimal
- Options :
 - Longueur de chaîne de levage sur mesure
 - Plaquage au zinc pour un meilleur glissement entre les maillons et une résistance accrue à la rouille

Crochets

- Crochet en alliage avec linguet de sécurité
- Crochet du bas à roulement intégré
- Crochet du bas libre de tourner à 360° et de pivoter à 100°



- Moufle machinée à partir d'un brut d'acier allié
- Option :
 - Plaquage au zinc
 - Finission à la peinture epoxy

Alimentation :

- Câble d'alimentation : longueur standard de 15 pieds
- Options :
 - Longueur de câble d'alimentation sur mesure
 - Système d'alimentation festonné

Autres options

- Panier à chaîne en vinyle ou en métal proportionnel à votre longueur de chaîne
- Housse imperméable
- Alarme auditive
- Protection de surcharge électromécanique
- Compteur d'heure/cycles

Modèles

MODÈLE	Vitesse (PPM)	3 phases				Poids (LBS)
		230 V	460 V	575 V	HP	
15T 10 RETOMBÉES	4	L30H04	L30T04	L30V04	2 x 4 1/2	1400
15TM (16,5T) 10 RETOMBÉES	4	L33H04	L33T04	L33V04	2 x 4 1/2	1400

PALAN VULCAN ÉLECTRIQUE 15 TM



Dimensions (pouces)

