


CHARIOT NOVA

GARANTIE D'UN AN


Certifié ANSI B30.11

FICHE TECHNIQUE

- Butées et pare-chocs
- Roues en fonte
- Roulement à billes
- Roues universelles pour 1/2 - 10T
20T pour poutre-I seulement ou
poutre-H seulement



POUSSOIR



À ENGRENAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		Dimensions po								Poussoir	À engrenage* chaîne 10'
		Cap. tonnes	Encombrement G	Hauteur min. de poutre**	Largeur d'aile**		H Diam. de roul.	L Larg. de bande de roul.	Rayon de courbe min.**		
Poussoir	À engrenage*				Min.	Max.					
NPT1/2T	NGT1/2T	1/2	4 7/16	3	2 1/2	6	2 1/4	1	36	16	27
NPT1T	NGT1T	1	5 1/8	4	2 3/4	6	2 15/16	1 1/8	40	28	38
NPT1.5T	NGT1.5T	1 1/2	5 3/4	5	3 1/8	6 5/8	3 5/16	1 1/8	48	42	51
NPT2T	NGT2T	2	6	5	3 1/8	6 3/4	3 1/2	1 5/16	49	46	55
NPT3T	NGT3T	3	7 1/4	5	3 5/8	8 1/2	4 5/16	1 7/16	60	81	93
NPT5T	NGT5T	5	8 5/8	6	4 1/8	8 1/2	4 13/16	1 3/4	79	118	133
NPT10T	NGT10T	10	10 3/4	8	4 1/2	8 1/2	5 15/16	1 7/8	87	213	226
NPT20T	NGT20T	20	12	10	7	10	7 3/4	2 7/8	111	513	536

Indiquer hauteur et largeur ou hauteur et lb/pied de la poutre

* Extension de chaîne à main requise si combiné à un palan électrique, et installation du palan parallèle à la poutre

** Peut varier selon les dimensions de la poutre

